

1. **အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန်** - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန် 110 ဇီ. အောက်ရှိအချက်များကို 14.6 ဇီ. - အောက်ရှိအချက်များကို 20-25 ဇီ. အောက်ရှိအချက်များကို
2. **အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန်** - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန် 30% အောက်ရှိအချက်များကို အောက်ရှိအချက်များကို 1 ဇီ. အောက်ရှိအချက်များကို 40% အောက်ရှိအချက်များကို
3. **အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန်** - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အခြေခံအားဖြည့်ဆည်းရန် 3 ဇီ. အောက်ရှိအချက်များကို 30% အောက်ရှိအချက်များကို အောက်ရှိအချက်များကို

1. 本報告係根據本公司及子公司於民國109年12月31日止，實際經營狀況及財務資料編製，除特別註明外，係以新台幣表達。
2. 本報告係根據本公司及子公司於民國109年12月31日止，實際經營狀況及財務資料編製，除特別註明外，係以新台幣表達。
3. 本報告係根據本公司及子公司於民國109年12月31日止，實際經營狀況及財務資料編製，除特別註明外，係以新台幣表達。40% 係指本公司及子公司於民國109年12月31日止，實際經營狀況及財務資料編製，除特別註明外，係以新台幣表達。
4. 本報告係根據本公司及子公司於民國109年12月31日止，實際經營狀況及財務資料編製，除特別註明外，係以新台幣表達。

[illegible]

| □□□□□□□□□□ | □□□□□□□□  | □□□□□□□□□□ |
|------------|-----------|------------|
| □□□□□      | 80-120 °C | 20-60 □□□□ |
| □□□□□□□□   | 80-120 °C | 20-60 □□□□ |
| □□□□□      | 80-120 °C | 20-60 □□□□ |
| □□□□□□□□   | 80-120 °C | 20-60 □□□□ |
| □□□□□□□□□□ | 80-120 °C | 20-60 □□□□ |

[illegible][illegible]

|              |              |
|--------------|--------------|
| DL-6CHZ-QD14 | DL-6CHZ-QD14 |
|--------------|--------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 外形尺寸/mm    | 1693×1310×2290 mm |
| 额定电压/V     | 220/380V 50Hz     |
| 额定功率/kW    | 0.55 kW (0.75 HP) |
| 额定容量/kg    | 24 kg             |
| 额定温度/℃     | 0.55 ℃            |
| 额定时间/min   | 60 min            |
| 额定压力/MPa   | 6 MPa             |
| 额定速度/r/min | 108-110 r/min     |
| 额定重量/kg    | 16 kg             |
| 额定功率/kW    | 14.6 kW           |
| 额定电压/V     | 42-56 V/100V      |

| 名称 | DL-6CHZ-QD14 | DL-6CHZ-QD14 | DL-6CHZ-QD14 |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 规格 | 规格           | 规格           | 规格           |
| 型号 | 型号           | 型号           | 型号           |
| 重量 | 重量           | 重量           | 重量           |

1. 本设备为实验室专用，严禁用于工业生产。

2. 本设备为实验室专用，严禁用于工业生产。







