

主要性能指标

- 4C-60L 额定功率为 0.81kW，额定电压为 220V，额定电流为 3.6A，额定频率为 50Hz，额定转速为 1430r/min，额定转矩为 5.8Nm，额定效率为 85%，额定功率因数为 0.85，额定容量为 600L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。
- 额定容量为 0.7L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。

主要性能指标

- 额定功率为 0.81kW，额定电压为 220V，额定电流为 3.6A，额定频率为 50Hz，额定转速为 1430r/min，额定转矩为 5.8Nm，额定效率为 85%，额定功率因数为 0.85，额定容量为 600L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。
- 额定容量为 0.7L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。

主要性能指标

- 额定功率为 0.81kW，额定电压为 220V，额定电流为 3.6A，额定频率为 50Hz，额定转速为 1430r/min，额定转矩为 5.8Nm，额定效率为 85%，额定功率因数为 0.85，额定容量为 600L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。
- 额定容量为 0.7L，额定重量为 6.8kg，额定寿命为 10-14.3 年。

主要性能指标

额定功率	4C-60L
额定电压	G26LS
额定电流	0.81kW
额定频率	600 Hz.
额定转速	980*310*230 mm.
额定转矩	330*330*460 mm. 额定效率
额定效率	额定功率 6.5 额定容量
额定容量	6.8kg 额定重量

主要性能指标

主要性能指标







[illegible]